



FICHA TECNICA

ACEITE 15W40 API CK-4

AL 1% DE ANTIFRICCIONANTE

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

15W40 API CK-4 1% ANTIFRICCIONANTE es un lubricante de muy alto rendimiento con tecnología sintética diseñado para cumplir y sobrepasar los requerimientos de los fabricantes de equipos originales (OEM). A su vez el plus de antifriccionante ayuda a prolongar la vida de los motores utilizados en las condiciones más severas, proporcionando un excepcional desempeño en los motores modernos como antiguos de alta potencia de salida y bajas emisiones, incluso aquellos con recirculación de gases de escape (EGR) y Sistemas de Procesamiento con filtros de Partículas para Motores a diésel (DFP) y Catalizadores de oxidación para Motores Diesel. También puede usarse en motores a gasolina que requieren la selección API SP y SN.

INFINEUM INTERNACIONAL LIMITED está en estrecha colaboración con los principales fabricantes de equipos originales. Puedes consultar www.infineum.com

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Larga vida útil para el motor como resultado del tratamiento Antifriccionante que protege 2 veces más contra el desgaste de lo normal.
- Mayor detergente para el manejo de los depósitos y lodos en contra de su formación como resultado de la presencia de detergentes de alta calidad y dispersante aditivos.
- Una retención del TBN excepcional.
- Ayuda a extender la vida útil del filtro de una manera efectiva para manejar la contaminación de hollín, evitando tapar los filtros y producir desgaste excesivo en el tren de válvulas.

APLICACIONES

Es ideal para equipo pesado de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones de servicio pesado severo.

CARACTERISTICAS TIPICAS

ACEITE API CK4	15W40
Viscosidad, ASTM D445	
cSt @ 100°C	17.2
cSt @ 40°C	110
Cenizas, Sulfatadas,% masa ASTM D874	0,9
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	142
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-33
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	199
Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	.87
Punto de Inflamacion, copa abierta Cleveland,°C ASTM D92	226
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento@150 C ASTM D4683	4
Numero de base total mgKOH/g, ASTM D 2896	10

ESPECIFICACIONES:

EL ACEITE 15w40 API CK-4 ATIENDE Y EXCEDE LOS REQUERIMIENTOS DE :

CK-4	CATERPILLAR ECF-3
CJ-4	CUMMINS CES 20086
CI-4PLUS	MAN M 3275-1
CI-4	EQUIPOS EQUIPADOS CON DPD
CH-4	

SEGURIDAD E HIGIENE

Recomendaciones de seguridad y salud para este producto se pueden encontrar en la hoja de Material de datos de seguridad (MSDS).